



LAGERBEHÄLTER

nach DIN 6608

Unterirdische Lagerbehälter aus Stahl, isoliert, für die Lagerung von wassergefährdenden, brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten nach **DIN 6608** ein- und doppelwandig.



Nenninhalt Liter	Durchmesser mm	Länge max. mm	einwandig DIN 6608/1 Gewicht ca. / kg	doppelwandig DIN 6608/2 Gewicht ca. / kg
	D	L		
1.000	1.000	1.510	285	460
3.000	1.250	2.660	570	870
5.000	1.600	2.740	760	1.170
7.000		3.740	970	1.490
10.000		5.350	1.310	2.015
13.000		6.770	1.640	2.510
16.000		8.300	1.970	3.000
10.000	2.000	3.630	1.520	2.250
13.000		4.490	1.760	2.590
16.000		5.450	1.990	2.930
20.000		6.740	2.480	3.610
25.000		8.340	2.970	4.335
30.000	2.500	9.950	3.560	5.170
20.000		4.710	2.765	3.755
25.000		5.685	3.025	4.135
30.000		6.665	3.620	5.515
40.000		8.800	4.490	6.840
50.000	2.900	10.700	5.450	8.250
60.000		12.800	6.520	9.810
40.000		6.550	5.730	6.930
50.000		8.100	6.610	7.810
60.000		9.620	7.610	10.690
80.000	2.900	12.700	9.490	13.720
100.000		15.800	11.600	16.775

Stand Mai 2015 – technische Irrtümer oder Änderungen vorbehalten