

KUBICUS® 250

Der **neue** KUBICUS® 250 als ein- und doppelwandiger Transport- und Lagerbehälter mit transportrechtlicher Zulassung BAM- Nr.: D/BAM14871/1A1W und 14872/1A1W als **Verpackung OHNE wiederkehrende Prüfungen** und für den doppelwandigen Behälter mit lagerrechtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) mit der Zulassungs-Nr.: Z-38.12-252 und dem SVTI mit der Zulassungs-Nr.: SM230993

**Behälter auch nach
ADR 1.1.3.1-c
Handwerker-Regelung
lieferbar**



KOMPAKT

SICHER

ROBUST

PLATZSPAREND

ERGONOMISCH



**Auch geeignet für den Aufbau auf Pritschenfahrzeuge
oder für den Einbau in Transportfahrzeuge.**

KUBICUS®

250

Behältergrundausrüstung:

- optische Inhaltsanzeigehr, ltr.-skaliert
- seitliche Durchbrüche für Schlauch- und Kabeldurchführung
- absperrbare Saug- und Entlüftungsleitung
- Gasdruckfeder für Deckelunterstützung
- pulverbeschichtete Ausführung
- hohe Unterfahropalette für Handhubwagen / Gabelstapler
- sicheres Transportuntergestell für schwergängiges Gelände
- Zapfpistolenhalter
- Auffangbehälter für Tropflecken
- 4 Aufhängepunkte für Kettenhebung
- Vakuumleckanzeige bei doppelwandiger Ausführung
- Stapelbar



Bild: Pumpenausstattung

Technische Daten

KUBICUS® Typ	K 250-e	K 250-d
Nutzhalt ca. (Liter)	238	238
Breite ca. (mm)	620	620
Länge ca. (mm)	1.020	1.020
Höhe ca. (mm)	810	810
Leergewicht ca. (kg)	95	145
Gesamtgewicht ca. (kg)*	315	365

* mit Pumpenausstattung und befüllt mit Diesel

Stand März 2016 - Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

