

KUBICUS® 3000

Uus suure mahutavusega transpordi- ja ladustamiskonteiner Kubicus® 3000 BAM-i transpordiõiguse loa numbriga D/BAM 14461/31A ja DIBt-i ladustamisõiguse loa numbriga Z.38.12-259

Konteineri põhivarustus ja -omadused:

- kahekordsete seintega teraskonstruksioon
- energiaravustusest sõltumatu vaakumilekete monitooring
- liitriskaalaga optiline sisunäidukell
- erinevad tagavaramuhvid
- DN 100 äärik kütte jaoks
- täite-, imemis- ja ventilatsioonitorud
- külgmised läbiviigud voolikutele
- kütusepüstoli hoidik koos kogumisanumaga
- piirväärtuse lüliti
- tilgakogumisvann
- avamispoolse astmelauaga, tsingitud mudel
- ümberringi suletud tõsteavadega alus
- 4 tõsteaasa nurkades kettidega tõstmiseks
- kontrollava ca 400 x 500 mm
- ühekorruseliselt ladustatav
- sisemine lukustusmehhanism



KOMPAKTE

TURVALINE

TUGEV

RUUMISÄÄSTLIK

ERGONOOMILINE

**Transpordi- ja
ladustamisõigusega**

KUBICUS®

3000

Lisavarustus:

- elektr. pump 12 ja/või 24 volti, 230 volti jõudlusega 30-80 l/min
- käsipump
- loendur
- automaatne kütusepüstol
- kütusepüstolivooliku pikendus kliendi soovil
- üheaegselt sulguvad U-lukud
- konteineri küte
- 12- või 24-voldise akutoitevooluga varustamine
- sissetõmbekombinatsioon (konteinerite järjekorra muutmine)
- kuivühendused
- peale- ja äravoolutorustik



Koos pumbaüksusega



Avatud astmelauaga

Tehnilised andmed

Kubicus	3000
Brutomaht liitrites ca	2996
Maht 95% liitrites ca	2850
Pikkus mm ca	2192
Laius mm ca	1196
Kõrgus* mm ca	1730
Kaal** kg ca	955

* tõsteavadega ** ilma tarvikuteta

Kasutusala:

- tankimine ehitustel
- agregaatide varustamine
- tanklad
- toitevooluga varustamine voolukatkestuse korral
- veekaitsevööndid

Tehnilised erisused ja muudatused lubatud.