



# KUBICUS®

## 350-1000

### Uued kahekordsete seintega vaakumlekete monitooringuga ladustamis- ja transpordi-konteinerid (IBC) EURO-aluse mõõdus diislile, kütteõlile, bensiinile jm vedelatele ainetele

MLB-konteinerite seeria KUBICUS® näol on tegu kahekordse seinaga energiatarnest sõltumatu pideva vaakumilekete monitooringuga teraskonteineriga. Kubicus valmistatakse terasest, roostevabast terasest või kombineeritud variandina ja see on gaasikindel.

Suur kontrollava annab igal ajal vaba juurdepääsu mahuti sisemusse, võimaldades optimaalset puhastamist. Spetsiaalne ilmastikukindel lukustussüsteem takistab tabalukkude lahtitulemist.

Spetsiaalse sissetõmbekombinatsiooni tõttu saab KUBICUS® akutankideks kokku liita, suurendades ladustamismahtu agregaatide hoiustamiseks nädalavahe- tusel. Kahekordse virnastamise võimalus ja euroalusele vastavad põhja mõõtmed tagavad soodsa ja ökonoomse transpordi.

KUBICUS® on igast küljest tõstukiga ligipääsetav. Lisaks võimaldavad nurkades olevad neli tõsteaasa kettidega tõstmist.



*Transpordi- ja  
ladustamisõigusega*

#### Kasutusala:

- tankimine ehitustel
- agregaatide varustamine
- tanklad
- toitevooluga varustamine  
voolukatkestuse korral
- veekaitsevõõndid

#### Kubicuse® veenvad eelised:

- väga hea hinna ja kvaliteedi suhe
- pealispinnad valikuliselt värvitud või seest ja väljast kuumtsingitud või roostevabast terasest
- soodne transport tänu euroaluse mõõtmetele
- suur puhastusava
- valikuline tühjendusvann
- ilmastikukindel lukustussüsteem
- vedrudega varustatud suletav kaas koos lahtimurdmisvastase kinnitusega
- kaks külgmist kaablite ja voolikute läbiviiku
- paindlikud kasutusvõimalused
- valmistatud Saksamaal

**Põhivarustus ja -omadused:**

KUBICUS® värvitud või kuumtsingitud töötusega, lukustatavad sisetõmbevoolikud, täitetoru koos 2" lukuga, mehaaniline täituvuse näidik liitriskaalal, lukustatavad ventilatsioonitšid, ülerõhuklapp ja piirväärtuse lüliti, kütusepüstolihoidik koos tilgakandikuga.

**Lisatarvikud:**

- elektr. pump 12 ja/või 24 volti, 230 volti jõudlusega 30–80 l/min
- käsipump
- loendur
- automaatne kütusepüstol
- püstolivooliku pikendus kliendi soovil
- võrdselt sulguvad U-lukud
- konteineri küte
- 12- või 24-voldine aku toitevooluga varustamiseks
- sisetõmbekombinatsioon (konteinerite järjekorra muutmine)
- kuivühendused
- peale- ja äravoolutorustik

**Heakskiit:**

Need topeltseintega konteinerid on kasutatavad IBC- ja laomahutitena töömasinate, agregaatide jt mootoriga seadmete mobiilseks/statsionaarseks tankimiseks nende kasutuskohas. BAM-i loa numbrid on D/BAM 12910/31A, 12939/31A ja 12940/31A. Transpordiõigus hõlmab maantee-, raudtee- ja meretransporti. DIBt-i loa number ladustamiseks ehitustootena on Z-38.12-252.

Need sobivad diisli, kütteõli, bensiini\* ja erikütuste hoiustamiseks.



Tilgaanum



Vaakumilekete monitooring



Külmine läbiviik ja kaetud tõsteaas

**Tehnilised andmed**

Kubicuse tüüp	350	500	700	1000
Kasulik mahutavus I (95%)	332	475	668	966
Laius mm ca	800	800	800	800
Pikkus mm ca	1200	1200	1200	1200
Kõrgus mm ca	745	915	1135	1395
Tühimass ca (kg)	225	268	297	342

\*bensini hoiustamine vaid koos lisavarustusega (järgige oma asukohariigis kehtivaid nõudeid)

Tehnilised erisused ja muudatused lubatud.