

KUBICUS® 350-1000

Die doppelwandigen vakuumüberwachten Lager- und Transportbehälter (IBC) auf EURO-Palettenmaß für Diesel, Heizöl, Benzin und andere flüssige Stoffe.

Die MLB-Behälterbaureihe KUBICUS® besteht aus doppelwandigen Stahlbehältern mit energieunabhängiger kontinuierlicher Vakuumleckage-Überwachung. Der KUBICUS® wird aus Stahl oder Edelstahl oder aus einer Kombination aus beidem gasdicht gefertigt.

Ein großes Mannloch ermöglicht jederzeit den freien Zugang zum Innenbehälter und lässt so eine optimale Reinigung zu. Ein spezielles witterungsgeschütztes Schließsystem verhindert das Aufbrechen.

Durch eine spezielle Saugkombination lässt sich der KUBICUS® zu Batterietanks zusammenschalten und erhöht somit Lagerkapazitäten für Aggregateversorgungen z.B. an Wochenenden. Zweifache Stapelbarkeit und das Grundmaß der Europalette sorgen für kostengünstigen und wirtschaftlichen Transport.

Der KUBICUS® ist von allen Seiten mit Staplern befahrbar. Zusätzlich ermöglichen vier Kranösen auf den Ecken, das Heben mit Kette.



*Mit transport- und
lagerrechtlicher Zulassung*

Ihre Einsatzgebiete

- Baustellenbetankung
- Aggregateversorgung
- Betriebstankstelle
- Notstromversorgung
- Wasserschutzgebiete

Überzeugende Vorteile des KUBICUS®:

- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Oberflächen wahlweise lackiert oder innen und außen feuerverzinkt bzw. in Edelstahl
- kostengünstiger Transport durch Euro-Paletten-Maß
- große Reinigungsöffnung
- optional Restentleerungsumpf
- Schließsystem witterungsgeschützt
- federunterstützter, abschließbarer Deckel, hohe Aufbruchsicherheit
- zwei seitliche Kabel- und Schlauchdurchbrüche
- flexible Einsatzmöglichkeiten
- Made in Germany

Grundausrüstung:

KUBICUS® in lackierter oder feuerverzinkter Ausführung, Saugleitung absperierbar, Füllleitung mit Füllrohrverschluss 2", mechanischer Füllstandsanzeiger mit Liter-Skalierung, Entlüftungsstutzen absperierbar, Überdruckventil und Grenzwertgeber. Zapfpistolenhalterung mit Auffangschale für Tropfleckagen.

Optionales Zubehör:

- elektrische Pumpe 12 und/oder 24 Volt, 230 Volt mit Förderleistung von 30 – 80 l/min,
- Handpumpe
- Zählwerk mechanisch/digital
- automatische Zapfpistole
- Zapfschlauchlänge nach Kundenwunsch
- gleichschließende Bügelschlösser
- Tankheizung
- Batterie 12 oder 24 Volt für Stromversorgung
- Trockenkupplungen
- Vor- und Rücklaufleitung



Bild: Ausführung mit Hebebügel

Zulassung:

Diese doppelwandigen Behälter sind als IBC und Lagerbehälter für die mobile / stationäre Betankung von Arbeitsmaschinen, Aggregaten und anderen motorgetriebenen Geräten am Einsatzort zugelassen. Die Zulassungs-Nr. der BAM lautet D/BAM 12910/31A, 12939/31A und 12940/31A. Die transportrechtliche Zulassung schließt den Transport auf Straße, Schiene und See ein. Die lagerrechtliche Zulassung als Bauprodukt des DIBt lautet: Z-38.12-252. Die Zulassungsnummern des SVTI lauten SM230993 und SM187716.

Sie sind geeignet zur Lagerung von Diesel, Heizöl, Benzin* und Sonderkraftstoffen.



Bild: Pumpenausstattung



Bild: Tropfleckagen-Behälter



Bild: Vakuumleckage-Überwachung



Bild: Seitlicher Durchbruch für Kabel und Schläuche

Technische Daten

KUBICUS® Typ	350	500	700	1000
Nutzhalt Liter ca. (95%)	332	475	668	935
Breite mm ca.	800	800	800	800
Länge mm ca.	1.200	1.200	1.200	1.200
Höhe mm ca.	780	955	1.170	1.430

*Lagerung von Benzin nur mit Zusatzausstattung (Die länderspezifischen Auflagen sind zu beachten)

Stand März 2016 - Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.