



KUBICUS®

350-1000

**Jaunas tvertnes ar dubultām sienām un vakuuma kontroli (IBC) eiropale-
tes lielumā, paredzētas dīzeļdegvielas, šķidrā kurināmā, benzīna un citu
šķidrums uzglabāšanai un pārvadāšanai.**

MLB KUBICUS® sērijas tvertnes izgatavotas no tērauda, tām ir dubultas sienas ar energoneatkarīgu nepārtrauktu vakuuma noplūdes kontroli. Kubicus tvertnes tiek izgatavotas no tērauda, nerūsējošā tērauda vai no abiem minētajiem materiāliem un nepieļauj gāzu noplūdi.

Liela lūka nodrošina brīvu piekļuvi tvertnes iekšienei un ļauj veikt optimālu tīrīšanu. Īpaša, pret laika apstākļu ietekmi nodrošināta noslēgšanas sistēma liedz uzlauzt piekaramās atslēgas.

Ar īpašu sūkņa kombināciju var savienot vairākas KUBICUS® tvertnes un tādējādi palielināt kopējo glabātavas tilpumu, lai nodrošinātu agregātu darbu nedēļas nogalē. Tvertnes var kraut divās kārtās, eiropa-letei atbilstoši pamatnes izmēri nodrošina rentablu un ekonomiski izdevīgu transportēšanu.

KUBICUS® tvertnes no visām pusēm pieejamas iekrāvējam. Papildus stūros ir četras ceļšanas cilpas, kas ļauj pacelt tvertni ar ķēdi.



*Ar transporta un
uzglabāšanas licenci*

Izmantošanas iespējas:

- Degvielas uzglabāšana būvlaukumā
- Agregāta apgāde ar degvielu
- Degvielas uzpildes stacija uzņēmumā
- Degvielas tvertne avārijas elektroģeneratoram
- Var izmantoto gruntsūdeņu aizsardzības zonā

Pārliecinošas Kubicus® priekšrocības:

- Ļoti laba cenas un ekspluatācijas īpašību attiecība.
- Pēc izvēles — lakota virsma vai karsti cinkota virsma, vai iekšpuse un ārpusē no nerūsējoša tērauda.
- Atbilstība eiropaletes izmēriem padara izdevīgāku tvertnes transportēšanu.
- Liela tīrīšanas atvere.
- Pēc izvēles — atlikumu iztukšošanas vācele.
- Pret laika apstākļu ietekmi nodrošināta noslēgšanas sistēma
- Slēdzams vāks ar atsperi un ar pretuzlaušanas ierīci
- Divas kabeļu un šļūtenu ieejas sānos
- Daudzpusīgas izmantošanas iespējas
- Izgatavots Vācijā

Pamataprikojums:

Lakota vai karsti cinkota KUBICUS® tvertne, noslēdzams sūkšanas vads, uzpildes vads ar uzpildes caurules noslēgu 2", mehānisks uzpildes līmeņa rādītājs ar litru skalu, noslēdzams atgaisošanas uzgalis, pārspiediena vārsts un robežlieluma vērtības sensors. Uzpildīšanas pistoles tureklis ar pilienu uztvērēju

Izvēles piederumi:

- elektriskais sūknis 12 un / vai 24 V, 230 V ar padeves jaudu 30 – 80 l/min,
- rokas sūknis,
- skaitītājs,
- automātiska uzpildīšanas pistole,
- uzpildīšanas šļūtenes garums pēc klienta vēlēšanās,
- vienlaikus slēdzamas loka atslēgas,
- tvertnes apsilde,
- 12 vai 24 V elektroapgādes akumulators,
- sūkšanas kombinācija (iespēja saslēgt tvertnes virknē)
- sausie savienojumi,
- turpgaitas un atgaitas vadi.



Sānu savienojumi un segtas celšanas cilpas

Sertifikācija:

Šīs tvertnes ar dubultām sienām ir sertificētas kā IBC un uzglabāšanas tvertnes, kas paredzētas mobilai / stacionārai darba mašīnu, agregātu un citu motorizētu iekārtu degvielas uzpildīšanai darba veikšanas vietā. VFR Materiālu pārbaudes pārvalde BAM izsniegusi sertifikātus ar Nr. D/BAM 12910/31A, 12939/31A un 12940/31A. Transporta sertifikāts aptver autotransportu, dzelzceļa transportu un jūras transportu. VFR Būvtehnikas institūts (DIBt) izsniedzis sertifikātu Z-38.12-252.

Tvertnes ir piemērotas dīzeļdegvielām, šķidrā kurināmā, benzīna* un speciālās degvielas uzglabāšanai.



Pilienu uztvērējs



Vakuuma noplūdes kontrole

Tehniskie dati

Kubicus tips	350	500	700	1000
Aptuvens derīgais tilpums, litri (95%)	332	475	668	966
Aptuvens platums, mm	800	800	800	800
Aptuvens garums, mm	1200	1200	1200	1200
Aptuvens augstums, mm	745	915	1135	1395
Aptuvena pašmasa (kg)	225	268	297	342

* Benzīna glabāšana atļauta tikai ar papildu aprīkojumu (ņemot vērā noteikumus, kādi ir spēkā attiecīgā valstī)

Ir iespējamas tehniskas izmaiņas