



KUBICUS®

350-1000

Nauji dvigubų sienelių vakuuminiu būdu kontroliuojami EURO padėklų standarto laikymo ir gabenimo konteineriai (IBC), skirti dyzelinui, mazutui, benzinui ir kitiems skysčiams

MLB modelių serijos KUBICUS® konteineris yra plieninė talpa dvigubomis sienelėmis su nuo energijos šaltinio nepriklausoma nuolatine vakuumine nuotėkio stebėsenos sistema. „Kubicus“ gaminamas iš plieno, iš nerūdijančio plieno arba iš jų derinio ir yra nepralaidus dujoms.

Per didelį liuką galima bet kada patekti į talpyklos vidų, taigi tokiu būdu užtikrinamos optimalios sąlygos valymui. Speciali nuo nepalankių oro sąlygų apsaugota rakinimo sistema užkerta kelią užsklandos fiksatorių gedimams.



Naudojant specialią siurbimo sistemą, iš KUBICUS® konteinerių derinio galima suformuoti tarpusavyje sujungtus kompleksinius rezervuarus, taip padidinant agregatų aprūpinimui savaitgalį reikalingos saugyklos pajėgumus. Kadangi konteinerius galima krauti vieną ant kito dviem eilėmis, o jų matmenys atitinka EURO padėklų standartą, taip užtikrinamas ekonomiškasis ir efektyvus transportavimas.

KUBICUS® konteineris gali būti keliamas krautuvu iš visų pusių. Be to, jį galima kelti įkabinus keliamąsias grandines į keturias kampuose esančias kėlimo kilpas.

*Su transporto ir sandėliavimo
licencija*

Galimos naudojimo sritys:

- Degalų pildymas statybvietėse
- Agregatų aprūpinimas
- Įmonės degalinė
- Avarinio maitinimo šaltinio aprūpinimas
- Vandens apsauginėse zonose

Įtikinami Kubicus® privalumai:

- Puikus kainos ir kokybės santykis
- Paviršiai arba dažyti, arba iš vidaus ir išorės cinkuoti karštuoju būdu, arba iš nerūdijančio plieno
- Matmenys, atitinkantys EURO padėklų standartą, užtikrina ekonomišką transportavimą
- Didelė anga valymui
- Pasirenkamas nuosėdų rinktuvas
- Užrakinimo sistema apsaugota nuo nepalankių oro sąlygų
- Užrakinamas dangtis su spyruokliniu mechanizmu ir apsauga nuo išlūžimo
- Dvi šoninės angos žarnų ir kabelių įvadams
- Lanksčios naudojimo galimybės
- Pagaminta Vokietijoje

Pagrindinė įranga:

KUBICUS® dažytas arba cinkuotais karštuoju būdu paviršiais; uždaroama siurbimo linija, pildymo žarna su 2 col. užpildymo vamzdžio dangteliu, mechaninis lygio indikatorius su skale litrais, uždaromas ventiliacijos vamzdis, slėgio ribojimo vožtuvas ir ribinių verčių daviklis. Pildymo antgalio laikiklis su surinkimo indu skysčių nuotėkio atvejui.

Pasirenkami priedai:

- Elektrinis siurblys: 12 ir (arba) 24 voltų, 230 voltų, kurio našumas 30-80 l/min
- Rankinis siurblys
- Skaitiklis
- Automatinis pildymo antgalis
- Išpilstymo žarnos ilgis pagal kliento pageidavimą
- Sandariai uždarantys U formos užraktai
- Konteinerio šildymo sistema
- 12 arba 24 voltų akumuliatorius, kaip maitinimo šaltinis
- Siurbimo komplektas (konteinerių sujungimui tarpusavyje)
- Sausi sukabinimo įtaisai
- Tiekimo linija ir grįžtamoji linija

Sertifikatas:

Šiuos dvigubų sienelių konteinerius leidžiama naudoti kaip IBC ir sandėliavimo konteinerius, skirtus mašinų, agregatų ir kitų motorinių prietaisų mobiliam/stacionariam degalų užpylimui jų eksploatavimo vietoje.

BAM sertifikatų Nr. D/BAM 12910/31A, 12939/31A ir 12940/31A. Transportavimo sertifikatas apima gabenimą kelių, geležinkelių ir jūrų transportu. DIBt statybiniam gaminiui išduoto sandėliavimo sertifikato Nr. Z-38.12-252.

Konteineriai tinkami dyzelino, mazuto, benzino* ir specialiųjų degalų sandėliavimui.



Surinkimo indas skysčių nuotėkio atvejui



Šoninė anga ir uždengta kėlimo aša



Vakuuminė nuotėkio stebėsenos sistema

Techniniai duomenys

Kubicuse modelis	350	500	700	1000
Neto talpa litrais apytiksliai (95 %)	332	475	668	966
Plotis mm apytiksliai	800	800	800	800
Ilgis mm apytiksliai	1200	1200	1200	1200
Aukštis mm apytiksliai	745	915	1135	1395
Tuščio konteinerio svoris apytiksliai (kg)	225	268	297	342

*Sandėliuoti benzina galima tik naudojant papildomą įrangą (būtina laikytis konkrečios šalies teisės aktų).

Bendrovė pasilieka teisę ištaisyti techninius netikslumus arba daryti pakeitimus.