

# **KUBICUS®** 350-1000

## Os novos contentores de armazenamento e transporte de parede dupla com monitorização de vácuo (IBC) com medidas para paletes EURO, para diesel, óleo de aquecimento e outros fluídos

A série de contentores MLB KUBICUS® são recipientes de aço de parede dupla, com monitorização de fuga de vácuo contínua, energeticamente independentes. O Kubicus é construído à prova de gás, tanto de aço, aço inox ou uma combinação dos dois.

Uma grande abertura de inspeção permite aceder, a qualquer altura, ao recipiente interior e permite assim uma limpeza perfeita. Um sistema de fecho impermeável especial impede que cadeados sejam quebrados.

Com uma combinação de aspiração especial é possível unir o KUBICUS® a tanques de bateria e aumenta assim a capacidade de armazenamento para a alimentação de agregados no fim de semana. Pode ser duas vezes empilhado com a medida base da paleta Euro, garantindo um transporte económico.

É possível subir com empilhadores ao KUBICUS®, de todos os lados. Adicionalmente existem quatro olhais para grua nos cantos, para uma elevação com corrente.



*Com autorização legal de transporte e de armazenamento*

### As suas áreas de atuação:

- Abastecimento de obras
- Alimentação de agregados
- Bombas de abastecimento de serviço
- Alimentação de corrente de emergência
- Reservas aquáticas

### Vantagens convincentes do KUBICUS®:

- muito boa relação preço qualidade
- seleção entre superfícies lacadas, galvanizadas ou de aço inox, tanto no interior como no exterior
- transporte económico por medida de paletes Euro
- grande abertura de limpeza
- opcionalmente com abertura de escoamento de resíduos
- sistema de fecho impermeável
- apoios de mola, tampa de fecho que pode ser trancada com proteção contra abertura forçada
- duas aberturas laterais para cabos e mangueiras
- possibilidades de aplicação
- Made in Germany

**Dotazione di base:**

KUBICUS® in versione verniciata o zincata a fuoco, condotta di aspirazione bloccabile, condotta di riempimento con chiusura tubo di riempimento 2", indicatore meccanico del livello di riempimento con scala dei litri, boccola di spurgo bloccabile, valvola di sicurezza contro sovrappressioni. Supporto per pistola di rifornimento con vaschetta di raccolta gocce.

**Accessori optional:**

- Pompa elettrica 12 e 24 Volt con portata di 30-80 l/min.
- Pompa a mano
- Contaltri
- Pistola di rifornimento automatica
- Lunghezza tubo flessibile di rifornimento secondo la richiesta del cliente
- Lucchetti a chiusura sincrona
- Riscaldamento serbatoio
- Batteria da 12 o 24 Volt per alimentazione elettrica
- Aspirazione combinata (commutazione in serie)
- Giunti a secco
- Conduttura di mandata e di ritorno

**Omologazione:**

Questi serbatoi a doppia parete sono omologati come IBC e serbatoio di stoccaggio per il rifornimento di carburante mobile/stazionario di macchine, aggregati e altri apparecchi azionati a motore nel luogo di impiego. Il numero di omologazione della BAM è D/BAM 12910/31A, 12939/31A e 12940/31A. L'omologazione per il trasporto comprende il trasporto su strada, su rotaia e via mare. L'omologazione per lo stoccaggio come prodotto edile del DIBt è: Z-38, 12-252.

Sono adatti per lo stoccaggio di diesel, gasolio, benzina\* e carburanti speciali.



Contenitore di raccolta gocce



Controllo perdite del vuoto



Apertura laterale e occhiello da gru coperta

**Dati tecnici**

Modello Kubiscus	350	500	700	1000
Volume utile in litri ca. (95%)	332	475	668	966
Larghezza mm. ca.	800	800	800	800
Lunghezza mm ca.	1200	1200	1200	1200
Altezza mm ca.	745	915	1135	1395
Peso vuoto ca. (kg)	225	268	297	342

\*Stoccaggio di benzina solo con attrezzatura supplementare (sono da rispettare le specifiche prescrizioni nazionali)

Con riserva di errori o modifiche tecniche