

KUBICUS® **K-450-HWR**

Der KUBICUS® K-450-d ist als doppelwandiger Behälter als Verpackung **ohne** wiederkehrende Prüfungen durch die BAM mit der Nr.: BAM 14957 und ebenso mit der **lagerrechtlichen** Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) mit der Nr.: DIBt – Z-38.12-252 zugelassen. Als einwandiger Behälter K-450-e kann er nach der Handwerkerregelung entspr. ADR 1.1.3.1-c transportiert werden



Bild: Kubicus 450-d

KOMPAKT

SICHER

ROBUST

PLATZSPAREND

ERGONOMISCH

Behältergrundausrüstung:

- optische Inhaltsanzeigehur – Anzeige in 50-Liter-Schritten
- seitliche Durchbrüche für Schlauch- und Kabeldurchführung
- absperrbare Saug- u. Entlüftungsleitung
- Gasdruckfeder für Deckelunterstützung
- angeschweißtes Transportuntergestell am Behälter
- pulverbeschichtete Ausführung, auch in RAL-Ton nach Kundenwunsch
- Zapfpistolenhalter
- Auffangbehälter für Tropflecken
- 4 Aufhängepunkte für Kettenhebung
- Ausführung auch in Edelstahl erhältlich

KUBICUS®

K-450-HWR

Optionale Ausrüstungen:

- Handpumpe
- 12, oder 24 oder 230V – Pumpen für Diesel, Benzin oder andere Flüssigkeiten
- Zählwerk mechanisch oder digital
- Abgabeschlauch in verschiedenen Längen
- autom. Zapfpistole
- zus. Saug- und Rücklaufleitung für Aggregateversorgung
- Behälter-Heizung



Bild: Behälter mit geöffnetem Deckel



Bild: Ausstattung mit Elektro- und Handpumpe, etc.

Technische Daten

KUBICUS® Typ	K 450-e	K 450-d
Nenninhalte ca. (Liter)	439	439
Breite ca. (mm)	795	805
Länge ca. (mm)	1.195	1.205
Höhe ca. (mm)	845	850
Leergewicht ca. (kg)	140	215
Gesamtgewicht ca. (kg)*	545	620

* mit Pumpenausstattung und befüllt mit Diesel

Stand Juli 2016 - Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.