

# **KUBICUS**<sup>®</sup> *mobil*

## Le Kubicus sur une remorque de transport et d'outil pour le transport de carburants



### Les avantages spéciaux du KUBICUSmobil<sup>®</sup>:

- protection totale contre le vol pour vos carburants grâce à une possibilité de transport quotidien
- les outils coûteux peuvent être entreposés dans la caisse à outils intégrée et également emportés quotidiennement à l'entrepôt
- si nécessaire, batterie intégrée et chargeur pour une alimentation électrique autosuffisante de la pompe de convoyage par rapport au conteneur
- grande capacité de chargement
- grande maniabilité en raison de l'essieu unique
- châssis comp. en aluminium – pas de rouille
- homologué à 100km/h
- conteneur avec chariot élévateur pouvant être posé et déposé
- toutes les tailles de conteneur de la gamme KUBICUS<sup>®</sup> peuvent être montées sur un seul et même châssis
- démontage rapide du conteneur
- équipement conf. GGVSE
- transport sans certificat de marchandise dangereuse conf. Au règlement 1000 pts

### Caractéristiques de la remorque de transport:

- châssis entièrement en aluminium
- remorque de transport à un essieu
- 2 appuis
- roue d'appui industrielle pneumatique
- 2 cales
- extincteur 2 kg
- étiquetage sur le conteneur conf. GGVSE
- fiche électrique à 13 broches
- frein de stationnement
- pneumatiques C
- homologué à 100km/h
- caisse à outil verrouillable
- estrade pour commande du conteneur



### Caractéristiques techniques

Type	TA 1800
Poids total admissible	1800 kg
Largeur totale	1720 mm
Longueur totale	3300 mm
Dimensions de la plateforme (lxL)	env. 1250 x 1750 mm
Poids à vide sans conteneur	270 kg
Chargement pour 1 000 l Diesel*	env. 315 kg
Dimensions caisse à outils (LxPxH)	env. 1250 x 550 x 600 mm

\*Cette valeur dépend de la taille de conteneur installée et du volume de carburant possible

D'autres tailles de remorque de transport sont possibles sur demande.

Sous réserve d'erreurs techniques ou de modifications