

KUBICUS[®] *mobil*

Il Kubicus su un rimorchio attrezzato per trasportare carburanti



Vantaggi convincenti del KUBICUSmobil[®]:

- assoluta protezione antifurto per i vostri carburanti grazie alla possibilità di un accesso quotidiano
- costosi utensili possono essere stoccati nella cassetta portautensili integrata e trasportati quotidianamente nel magazzino
- all'occorrenza batteria integrata e caricabatteria per alimentazione di corrente della pompa di alimentazione indipendente dal serbatoio
- elevata capacità di carico aggiuntivo
- Elevate manovrabilità grazie alla monoassialità
- telaio di base in alluminio – niente ruggine
- omologato per 100 km/h
- Serbatoio sollevabile e abbassabile con elevatore
- tutte le dimensioni dei serbatoi della serie KUBICUS[®] possono essere montati sullo stesso telaio
- montaggio rapido del serbatoio
- dotazione conforme a GGVSE
- Trasporto senza etichettatura delle sostanze pericolose conformemente al regolamento 1000 pti

Caratteristiche rimorchio di trasporto:

- Telaio di base completamente in alluminio
- Rimorchio di trasporto monoassale
- 2 supporti di appoggio
- Ruota di supporto industriale con pneumatici
- 5 cunei di sostegno
- Estintori da 2 kg
- L'etichettatura sul serbatoio corrisponde a GGVSSE
- Spina da 13 poli
- Freno di stazionamento
- Pneumatici C
- Omologato per 100 km/h
- Cassetta portautensili chiudibile
- Podio per il comando del serbatoio



Dati tecnici rimorchio di trasporto

Modello	TA 1800
Peso complessivo ammissibile	1800 kg
Larghezza complessiva	1720 mm
Lunghezza complessiva	3300 mm
Dimensione piattaforma (BxL)	ca. 1250 x 1750 mm
Peso vuoto senza contenitore	270 kg
Lunghezza Carico aggiuntivo von 1.000 litri di diesel*	ca. 315 kg
Dimensioni cassetta portautensili (LxBxH)	ca. 1250 x 550 x 600 mm

*questo valore dipende dalla dimensione del serbatoio montato e dalla quantità di stoccaggio di carburante

Altre dimensioni dei rimorchi di trasporto sono possibili su richiesta.

Con riserva di errori o modifiche tecniche