

# **ROMBICUS®**

Kandiline kahekordsete seintega konteiner vett saastavate vedelike säilitamiseks, heaks kiidetud DIB-i poolt loa numbriga Z-38.12-259, paigalduseks nii sise- kui väliskeskonda.

Kasutatav ka vanakraamilao või kogumiskonteinerina, soovi korral koos täitelehtriga.

Töötlused: teras/teras, roostevaba teras / teras või täiesti teras.



**KOMPAKTE**

**TURVALINE**

**TUGEV**

**RUUMISÄÄSTLIK**

**ERGONOOMILINE**

## **Konteineri põhivarustus ja -omadused:**

- kahekordsete seintega teraskonstruktsioon
- energitarnest sõltumatu vaakumilekete monitooring
- optiline sisunäidukell
- erinevad reservmuhvid
- DN 100 äärikuga
- täite-, imemis- ja ventilatsioonitorud
- piirlüliti
- tilgakogumisvann
- ette valmistatud ühendamiseks pumbakonsooliga või paigaldamiseks kahe poolega uksega kappi
- tõsteavadega alus soovi korral ilma avadeta
- tõsteasad
- kontrollava ca 400 x 500 mm

# ROMBICUS®

## Tehnilised andmed

Tüüp ROMBICUS	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Brutomaht liitrites ca	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Maht 95% liitrites ca	380	665	950	1235	1520	1900	2280	2850	4750
Pikkus mm ca	1192	1192	1192	1192	2192	2192	2192	2192	2392
Laius mm ca	772	772	772	772	772	772	772	1196	1396
Kõrgus* mm ca	620	1160	1450	1700	1200	1495	1695	1480	1700
Kaal** kg ca	210	220	325	365	585	685	745	895	1230

\* koos tõsteavadega alusega \*\* ilma varustusega



Pildil koos pumbaüksusega

### Kasutusala:

- tankimiskohad
- agregaatide varustamine
- kasutuseks veekaitsevööndites
- sobib sisseehitamiseks merekonteinerisse

Erisused ja tehnilised muudatused lubatud.