

# **ROMBICUS®**

Conteneur d'entreposage carré, double paroi, pour l'entreposage de liquides dangereux pour l'eau, homologué le DIBt avec le n° Z-38.12-259 pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur.

Peut également être utilisé comme entrepôt ou récipient collecteur pour produits usagés, sur demande avec entonnoir de remplissage.

Réalisation en acier / acier, inox / acier ou entièrement en inox.



**COMPACT**

**SÛR**

**ROBUSTE**

**DE FAIBLE ENCOMBREMENT**

**ERGONOMIQUE**

## **Equipement de base du conteneur:**

- **construction en acier double paroi**
- **surveillance de fuite de vide indépendante de l'énergie**
- **compteur optique d'affichage du contenu**
- **div. manchons de réserve**
- **avec bride DN 100**
- **conduite de remplissage, d'aspiration et de purge**
- **indicateur de valeur limite**
- **avec bac de récupération pour gouttes**
- **préparé pour l'installation / la pose d'une console de pompe ou d'une armoire à portes battantes**
- **palette accessible par le dessous**
- **œillets de levage**
- **trou d'homme env. 400x500 mm**

# **ROMBICUS®**

## Caractéristiques techniques

Type ROMBICUS	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Volume brut env. l	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Volume 95% env. l	380	665	950	1235	1520	1900	2280	2850	4750
Longueur env. mm	1192	1192	1192	1192	2192	2192	2192	2192	2392
Largeur env. mm	772	772	772	772	772	772	772	1196	1396
Hauteur* env. mm	620	1160	1450	1700	1200	1495	1695	1480	1700
Poids** env. kg	210	220	325	365	585	685	745	895	1230

\*avec palette accessible par le dessous \*\*sans équipement



Illustration : avec unité de pompe avancée

### Ses domaines d'utilisation:

- Poste d'essente de site
- Alimentation des groupes
- Utilisation dans zones de protection des eaux
- Adapté à une installation dans des conteneurs maritimes

Sous réserve d'erreurs techniques ou de modifications.