

ROMBICUS®

Serbatoio di stoccaggio rettangolare a parete doppia per lo stoccaggio di liquidi che inquinano le acque, omologato dal DIBt con il numero di omologazione Z-38.12-259 per l'installazione all'interno e all'esterno.

Impiegabile anche come magazzino o contenitore di raccolta per rifiuti, su richiesta con imbuto.

Esecuzione in acciaio/acciaio, acciaio inox/acciaio o integralmente acciaio.



COMPATTO

SICURO

ROBUSTO

A INGOMBRO RIDOTTO

ERGONOMICO

Dotazione di base serbatoio:

- **Costruzione in acciaio a doppia parete**
- **Controllo delle perdite del vuoto indipendente dall'energia elettrica**
- **Orologio ottico per la visualizzazione del contenuto**
- **Diversi manicotti di riserva**
- **Con flangia DN 100**
- **Conduttura di riempimento, aspirazione e spurgo**
- **Trasduttore di valore limite**
- **Con vasca di raccolta gocce**
- **Predisposto per il montaggio/ fissaggio di una stazione di pompaggio o di un armadio con porte a battenti**
- **Pallet chiuso perimetralmente**
- **Occhielli di sollevamento**
- **Portello ca. 400 x 500 mm**

ROMBICUS®

Technical data

Modello ROMBICUS	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Volume lordo ca. litri	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Volume 95% ca. litri	380	665	950	1235	1520	1900	2280	2850	4750
Larghezza mm. Ca	1192	1192	1192	1192	2192	2192	2192	2192	2392
Lunghezza mm ca.	772	772	772	772	772	772	772	1196	1396
Altezza mm ca.	620	1160	1450	1700	1200	1495	1695	1480	1700
Peso vuoto ca. (kg)	210	220	325	365	585	685	745	895	1230

*Con pallet **senza dotazione



Figura: con unità di pompaggio collegata

I campi di utilizzo:

- Stazione di servizio
- Alimentazione di aggregati
- Impiego in aree di protezione delle acque
- Adatto per il montaggio nei container marittimi

Con riserva di errori o modifiche tecniche