

ROMBICUS®

Taisnstūrains uzglabāšanas tvertne ar dubultām sienām, paredzēta ūdens videi bīstamu šķidrumu uzglabāšanai, ar VFR Būvtehnikas institūta (DIBt) sertifikātu Nr. Z-38.12-259, var uzstādīt gan telpās, gan ārpus telpām.

Izmantojama arī izstrādātu šķidrumu savākšanai un uzglabāšanai, pēc vēlēšanās tiek apgādāta ar uzpildīšanas piltuvi.

Izpildījums: tērauds / tērauds, nerūsējošais tērauds / tērauds vai pilnībā no tērauda.



KOMPAKTS

DROŠS

ROBUSTS

AIZŅEM MAZ VIETAS

ERGONOMISKS

Tvertnes pamataprikojums:

- tērauda korpuss ar dubultām sienām,
- energoneatkarīga vakuuma noplūdes kontrole,
- optiskais līmeņa rādītājs ar apaļu skalu,
- dažādas rezerves uznavas,
- ar DN 100 atloku,
- uzpildes, sūkšanas un atgaisošanas vadi,
- robežvērtību devējs,
- ar pilienu uztveršanas vāceli,
- tvertne sagatavota sūkņa kronšteina vai divviru skapja uzstādīšanai,
- pēc vēlēšanās — ar slēgtu šasijas paleti,
- celšanas cilpas,
- lūka, aptuveni 400 x 500 mm.

ROMBICUS®

Tehniskie dati

TIPS ROMBICUS	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Aptuvens bruto tilpums, litri	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Aptuvens tilpums 95%, litri	380	665	950	1235	1520	1900	2280	2850	4750
Aptuvens garums, mm	1192	1192	1192	1192	2192	2192	2192	2192	2392
Aptuvens platums, mm	772	772	772	772	772	772	772	1196	1396
Aptuvens augstums,*	620	1160	1450	1700	1200	1495	1695	1480	1700
Aptuvens svars,** kg	210	220	325	365	585	685	745	895	1230

* ar šasijas paleti ** bez aprīkojuma



Attēlā: ar priekšpusē uzstādītu sūkņa bloku

Izmantošanas iespējas:

- Degvielas uzpildes stacija uzņēmumā
- Agregāta apgāde ar degvielu
- Izmantojama gruntsūdeņu aizsardzības zonās
- Piemērota iebūvēšanai jūras transporta konteineros

Ir iespējamas tehniskas izmaiņas.