

ROMBICUS®

Stačiakampiai dvigubų sienelių konteineriai vandeniui pavojingų skystų medžiagų sandėliavimui, kuriems suteiktas DIBt sertifikatas Nr. Z-38.12-259 ir kurie skirti naudoti patalpų viduje arba išorėje.

Taip pat gali būti naudojami kaip panaudotų tirpiklių saugojimo arba surinkimo talpyklos; jei pageidaujama, gali būti tiekiamas su bunkeriu.

Gaminami iš plieno/plieno, nerūdijančio plieno/plieno arba tik iš nerūdijančio plieno.



KOMPAKTIŠKAS

SAUGUS

TVIRTAS

NEDIDELIS

ERGONOMIŠKAS

Pagrindinė konteinerio įranga:

- dvigubos plieninės sienelės
- nuo energijos šaltinio nepriklausoma vakuuminė nuotėkio stebėsenos sistema
- optinis kuro lygio talpykloje indikatorius
- įvairios atsarginės įvorės
- jungė DN 100
- užpildymo, siurbimo ir ventiliacijos linijos
- ribinių verčių daviklis
- surinkimo indu skysčių nuotėkio atvejui
- parengtas siurblio konsolės arba dvivėrės spintos montavimui
- jei užsakomas, šakiniam krautuvui skirtas uždaras padėklas
- keliamosios grandinės tvirtinimo ašos
- liukas, apytiksliai 400 x 500 mm dydžio

ROMBICUS®

Techniniai duomenys

Modelis ROMBICUS	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Tūris brutto litrais apytiksliai	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Tūris litrais 95 % apytiksliai	380	665	950	1235	1520	1900	2280	2850	4750
Ilgis mm apytiksliai	1192	1192	1192	1192	2192	2192	2192	2192	2392
Plotis mm apytiksliai	772	772	772	772	772	772	772	1196	1396
Aukštis* mm apytiksliai	620	1160	1450	1700	1200	1495	1695	1480	1700
Svoris** kg apytiksliai	210	220	325	365	585	685	745	895	1230

* su šakinio krautuvo padėklų ** be įrangos



Nuotrauka: su iš anksto pritvirtintu siurblio įrenginiu

Galimos naudojimo sritys:

- Įmonės degalinė
- Agregatų aprūpinimas
- Vandens apsauginėse zonose
- Tinka montuoti jūriniuose konteineriuose

Bendrovė pasilieka teisę ištaisyti techninius netikslumus arba daryti pakeitimus.