

ROMBICUS®

Contentor de armazenamento retangular com paredes duplas, para o armazenamento de fluídos perigosos para a água, autorizado pelo DIBt com um número de autorização Z-38.12-259, para o uso no interior e no exterior.

Também pode ser usado como recipiente de armazenamento ou como recipiente coletor para material usado, a pedido com funil de enchimento.



COMPACTO

SEGURO

ROBUSTO

ECONOMIA DE ESPAÇO

ERGONÓMICO

Equipamento base do contentor:

- construção de aço de parede dupla
- monitorização de fuga de vácuo sem dependência energética
- mostrador ótico de conteúdo
- div. mangas de reserva
- com flange DN 100
- tubo de enchimento, aspiração e purga
- sensor de valores limite
- com cuba coletora para fugas de gota
- preparado para a montagem/ fixação de uma consola de bomba ou um armário com portas de batente
- palete para colocar por baixo, fechada sob pedido
- olhais de elevação
- abertura de inspeção aprox. 400x500 mm

ROMBICUS®

Dados técnicos

| Tipo ROMBICUS | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 5000 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Volume bruto aprox. em litros | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 5000 |
| Volume 95% aprox. em litros | 380 | 665 | 950 | 1235 | 1520 | 1900 | 2280 | 2850 | 4750 |
| Comprimento aprox. mm | 1192 | 1192 | 1192 | 1192 | 2192 | 2192 | 2192 | 2192 | 2392 |
| Largura aprox. mm | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 1196 | 1396 |
| Altura* aprox. mm | 620 | 1160 | 1450 | 1700 | 1200 | 1495 | 1695 | 1480 | 1700 |
| Peso** aprox. kg | 210 | 220 | 325 | 365 | 585 | 685 | 745 | 895 | 1230 |

* com palete para colocar por baixo ** sem equipamento



Imagem: com unidade de bomba colocada

As suas áreas de atuação:

- Bombas de abastecimento de serviço
- Alimentação de agregados
- Utilização em reservas aquáticas
- Adequado para a montagem em contentores marítimos

Sujeito a erros e alterações técnicas.