

ROMBICUS®

Прямоугольный, двустенный складской резервуар для хранения опасных для воды жидкостей, имеет разрешение Германского института строительной техники (DIBt) под № Z-38.12-259 для установки внутри помещений и снаружи.

Также применим в качестве складского или сборного резервуара для отработанных жидкостей, по желанию с заливной воронкой. Исполнение в комбинациях сталь/сталь, высококачественная сталь/сталь или полностью из высококачественной стали.



КОМПАКТНЫЙ

НАДЕЖНЫЙ

ПРОЧНЫЙ

МАЛОГАБАРИТНЫЙ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

Базовая комплектация резервуара

- двустенное исполнение из стали
- независимая от электропитания система контроля вакуумной утечки
- оптический индикатор уровня заполнения
- различные резервные муфты
- с фланцем DN 100
- магистраль заполнения, всасывания и вентиляции
- датчик предельных значений
- с поддоном для капель
- подготовлен к установке / монтажу насосной консоли или шкафа с распашной дверью
- опорная паллета по желанию закрыта
- проушины для подъема
- люк ок. 400 x 500 мм

ROMBICUS®

Технические характеристики

Тип резервуара ROMBICUS	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Объем брутто ок. литров	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Объем 95% ок. литров	380	665	950	1235	1520	1900	2280	2850	4750
Длина ок. мм	1192	1192	1192	1192	2192	2192	2192	2192	2392
Ширина ок. мм	772	772	772	772	772	772	772	1196	1396
Высота* ок.мм	620	1160	1450	1700	1200	1495	1695	1480	1700
Вес** ок. кг	210	220	325	365	585	685	745	895	1230

* с опорной паллетой ** без оборудования



Рис: с навесным насосным блоком

Его сферы применения

- заправка на стройплощадках
- питание агрегатов
- применение в зонах санитарной охраны водоснабжения
- подходит для установки в морские контейнеры

Право на технические ошибки и внесение изменений сохраняется.