

# **ROMBICUS®**

Contenedor rectangular de doble pared para almacenamiento de líquidos perjudiciales para el agua, certificado por DIBt con la certificación nº Z-38.12-259 para instalación en interiores y exteriores.

También utilizable como depósito o colector de productos usados, con tolva de llenado si se desea.

Modelo en acero/acero, acero inoxidable/acero o totalmente de acero inoxidable.



**COMPACTO**

**SEGURO**

**ROBUSTO**

**AHORRA ESPACIO**

**ERGONÓMICO**

## **Equipamiento básico del contenedor**

- estructura de acero de doble pared
- supervisor de fugas por vacío independiente del suministro de energía
- reloj visual indicador de contenido, con escala en litros
- distintos manguitos de reserva
- con brida DN 100 para calefacción
- líneas de llenado, aspiración y purga de aire
- encóder de valor límite
- con bandeja de recogida para gotas que se escapan
- preparado para colocar una consola de bombeo o un armario de puerta batiente
- palé de perímetro cerrado según se desee
- ojales de elevación
- orificio de acceso aprox. 400 x 500 mm

# **ROMBICUS®**

## Datos técnicos

Modelo ROMBICUS	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Volumen bruto aprox. litros	400	700	1000	1300	1600	2000	2400	3000	5000
Volumen 95% aprox. litros	380	665	950	1235	1520	1900	2280	2850	4750
Longitud aprox. mm	1192	1192	1192	1192	2192	2192	2192	2192	2392
Anchura aprox. mm	772	772	772	772	772	772	772	1196	1396
Altura* aprox. mm	620	1160	1450	1700	1200	1495	1695	1480	1700
Peso** aprox. kg	210	220	325	365	585	685	745	895	1230

\* con palé inferior \*\* sin equipamiento



Imagen: con unidad de bombeo antepuesta

## Sus aplicaciones

- Repostaje en obras
- Suministro de módulos
- Aplicación en áreas protegidas de aguas
- Apto para la instalación en contenedores marítimos

Reservado el derecho a corregir errores y realizar modificaciones técnicas.