

TUBICUS®

Kahekordse seinaga konteinerid vastavalt DIN 6624-2

MLB horisontaalsed silindrilised ladustamismahutid, topeltseintega, värvitud, vedeliku- või vaakumlekkemonitooringuga ning vastavad WHG, BetrSichV, TRBS ning TRGS

eeskirjadele/direktiividele, paigaldamiseks sise- või välitingimustes diisli, kütteõli, bensiini ja ainenimistu DIN 6601 toodete hoiustamiseks

KOMPAKTE

TURVALINE

TUGEV



Konteineri põhivarustus ja -omadused:

- 2–2 1/2" termouhendusega täitevoolik, suletav
- sissetõmbe- ja ventilatsioonitorud
- piirväärtuse lüliti
- optiline sisunäitaja
- vedeliku või vaakumi baasil lekkeandurid
- luuk koos integreeritud tilgakogumivanniga
- 2 kraanatõsteaasa
- värvitud töötusega

Valikuline lisavarustus:

- erineva jõudlusega pumbad
- loendur
- varustuse kaitsekapp
- kütusepüstol koos paagi andmehõivega või ilma
- tõsteavadega alus sisetranspordiks
- muu lisavarustus vastavalt soovile


Tehnilised andmed

Tüüp TUBICUS®	LB 1000	LB 1500	LB 2000	LB 3000	LB 2000	LB 3000	LB 3500	LB 5000
Maht liitrites ca	1000	1500	2000	3000	2000	3000	3500	5000
Läbimõõt mm ca	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1250	1250
Pikkus mm ca	1460	2110	2750	4050	2110	2920	3150	4360
Kõrgus* mm ca	1400	1400	1400	1440	1700	1700	1700	1700
Tühimass** kg ca	370	395	490	615	550	655	750	910

*ilma kapita **ilma varustusega

Tehnilised erisused ja muudatused lubatud.