

TUBICUS®

Les conteneurs cylindriques MLB en réalisation double paroi, vernie, avec surveillance des fuites suivant le principe du liquide ou du vide et conformément aux prescriptions / directives WHG, de BetrSichV, TRBS

et TRGS pour une installation dans un bâtiment ou à l'extérieur, pour le diesel, le fuel, l'essence et les produits correspondants à la liste des substances de la DIN 6601.

COMPACT

SÛR

ROBUSTE



Equipement de base du conteneur:

- Conduite de remplissage avec raccord TW 2 - 21/2", verrouillable
- Conduite d'aspiration et de purge
- Indicateur de valeur limite
- Affichage optique du contenu
- Indicateur de fuite sur base liquide ou vide
- Couvercle bombé avec bac de récupération intégré
- 2 œillets de levage
- version vernie

Equipement supplémentaire en option:

- Pompes avec diff. puissances de transport
- Compteur
- Armoire pour la protection de l'équipement
- Pompe à carburant avec et sans capteur de données transport sur le site
- Autres équipements supplémentaires sur demande


Caractéristiques techniques

Type TUBICUS®	LB 1000	LB 1500	LB 2000	LB 3000	LB 2000	LB 3000	LB 3500	LB 5000
Volume l env.	1000	1500	2000	3000	2000	3000	3500	5000
Diamètre mm env.	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1250	1250
Longueur mm env.	1460	2110	2750	4050	2110	2920	3150	4360
Hauteur* mm env.	1400	1400	1400	1440	1700	1700	1700	1700
Poids vide** kg env.	370	395	490	615	550	655	750	910

*sans armoire, **sans équipement

Sous réserve d'erreurs techniques ou de modifications