

# **TUBICUS®**

## Serbatoio di stoccaggio a parete doppia secondo DIN 6624-2

I serbatoi cilindrici orizzontali MLB con costruzione a parete doppia, verniciati con controllo delle perdite secondo il principio del liquido o del vuoto e conformi alle norme/direttive del WHG, della BetrSichV, della

TRBS e TRGS per l'installazione nell'edificio o all'aperto per diesel, gasolio, benzina e prodotti secondo la lista delle sostanze DIN 6601.

**COMPATTO**

**SICURO**

**ROBUSTO**



**Dotazione di base serbatoio:**

- Conduzione di riempimento con attacco TW 2 – 21/21", bloccabile
- Conduzione di aspirazione e spurgo
- Trasduttore di valore limite
- Indicatore ottico del contenuto
- Indicatore fughe mediante liquidi o vuoto
- Coperchio con vasca di raccolta integrata
- 2 occhielli di sollevamento con gru
- Esecuzione verniciata

**Dotazione aggiuntiva optional:**

- Pompe con diverse portate
- Contaltri
- Armadio per la protezione della dotazione
- Colonna di rifornimento con e senza rilevamento dei dati di rifornimento
- Costruzione a pallet per il trasporto intraaziendale
- Altra dotazione aggiuntiva su richiesta


**Dati tecnici**

Modello TUBICUS®	LB 1000	LB 1500	LB 2000	LB 3000	LB 2000	LB 3000	LB 3500	LB 5000
Volume litri ca.	1000	1500	2000	3000	2000	3000	3500	5000
Diametro	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1250	1250
Lunghezza mm ca.	1460	2110	2750	4050	2110	2920	3150	4360
Altezza mm ca.	1400	1400	1400	1440	1700	1700	1700	1700
Peso vuoto ca. (kg)	370	395	490	615	550	655	750	910

\*senza armadio, \*\*senza dotazione

Con riserva di errori o modifiche tecniche