

TUBICUS®

DIN 6624-2 atbilstoša uzglabāšanas tvertne ar dubultām sienām

MLB cilindriska horizontāla uzglabāšanas tvertne ar dubultām sienām, lakota, noplūdes kontrole ar šķidrums vai vakuuma metodi, atbilst Ūdens bilances likuma (WHG) noteikumiem / vadlīnijām, darba drošības noteikumiem, ekspluatācijas drošības tehniskajiem

noteikumiem un bīstamu vielu apstrādes tehniskajiem noteikumiem, uzstādāma ēkā vai zem klajas debess, paredzēta dīzeļdegvielas, šķidrā kurināmā, benzīna un DIN 6601 vielu sarakstā iekļauto produktu uzglabāšanai

KOMPAKTS

DROŠS

ROBUSTS



Tvertnes pamataprīkojums:

- Uzpildīšanas vads ar TW savienojumu 2– 2 1/2", noslēdzams
- Sūkšanas un atgaisošanas vads
- Robežvērtību sensors
- Optisks limeņa rādītājs
- Noplūdes kontrole ar šķidruma vai vakuuma metodi
- Kupolveida vāks ar integrētu pilienu uztvērēju
- 2 celšanas cilpas
- Lakots korpuss

Izvēles aprīkojums:

- Sūkņi ar dažādu ražību
- Skaitītājs
- Aprīkojuma skapis
- Uzpildes kolonna ar vai bez uzpildes datu reģistratora
- Šasija tvertnes transportēšanai uzņēmuma robežās
- Pārējais papildaprīkojums pēc pieprasījuma


Tehniskie dati

Tips TUBICUS®	LB 1000	LB 1500	LB 2000	LB 3000	LB 2000	LB 3000	LB 3500	LB 5000
Aptuvens tilpums, litri	1000	1500	2000	3000	2000	3000	3500	5000
Aptuvens diametrs,	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1250	1250
Aptuvens garums, mm	1460	2110	2750	4050	2110	2920	3150	4360
Aptuvens augstums,*	1400	1400	1400	1440	1700	1700	1700	1700
Aptuvena pašmasa,** kg	370	395	490	615	550	655	750	910

* bez skapja ** bez aprīkojuma

Ir iespējamas tehniskas izmaiņas