

TUBICUS®

Dvigubų sienelių konteineris, atitinkantis standartą DIN 6624-2

Pačios MLB sukonstruotas horizontalus dvigubų sienelių cilindrinis konteineris, lakuotas, su nuotėkio stebėsenos sistema, pagrįsta skysčio arba vakuumo nuotėkio kontrole,

kuris atitinka WHG, BetrSichV, TRBS ir TRGS reikalavimus/nuostatas, gali būti montuojamas patalpose arba lauke ir yra skirtas dyzelino, mazuto, benzino ir kitų DIN 6601 medžiagų s ąrašė išvardytų

KOMPAKTIŠKAS

SAUGUS

TVIRTAS



Pagrindinė konteinerio įranga:

- užpildymo linija su 2-21,2 col. TW jungtimi, rakinama
- siurbimo ir ventilacijos linijos
- ribinių verčių daviklis
- optinis lygio indikatorius
- nuotėkio stebėsenos sistema, pagrįsta skysčio arba vakuumo nuotėkio kontrole
- liuko dangtis su integruota skysčio surinkimo vonele
- 2 keliamosios grandinės tvirtinimo ašos
- lakuotas

Pasirenkami papildomi priedai:

- įvairaus našumo siurbiai
- skaitiklis
- spintelė įrangai apsaugoti
- degalų kolonėlė su degalų pylimo skaitikliu arba be jo
- šakinio krautuvo padėklas, skirtas pervežimui įmonės viduje
- kiti priedai pagal pageidavimą


Techniniai duomenys

Modelis TUBICUS®	LB 1000	LB 1500	LB 2000	LB 3000	LB 2000	LB 3000	LB 3500	LB 5000
Tūris litrais apytiksliai	1000	1500	2000	3000	2000	3000	3500	5000
Skersmuo mm apytiksliai	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1250	1250
Ilgis mm apytiksliai	1460	2110	2750	4050	2110	2920	3150	4360
Aukštis* mm apytiksliai	1400	1400	1400	1440	1700	1700	1700	1700
Tuščio konteinerio svoris** kg apytiksliai	370	395	490	615	550	655	750	910

* be spintos, ** be įrangos

Bendrovė pasilieka teisę ištaisyti techninius netikslumus arba daryti pakeitimus.