

TUBICUS®

Contentor de armazenamento de parede dupla segundo DIN 6624-2

Os recipientes deitados próprios da MBL com parede dupla, lacados com monitorização de fugas, segundo o princípio de líquidos ou vácuo e correspondendo às prescrições / diretivas da WHG, da BetrSichV, da TRBS

e da TRGS para a montagem em edifícios ou ao ar livre, para diesel, óleo para aquecimento, gasolina e produtos que correspondam à lista de materiais DIN 6601

COMPACTO

SEGURO

ROBUSTO



Equipamento base do contentor:

- Tubo de enchimento com ligação TW 2 - 21/2", conectável
- tubo de aspiração e purga
- sensor de valores limite
- indicador ótico de conteúdo
- indicador de fuga com base em fluídos ou vácuo
- tampa de cúpula com cuba de recolha integrada
- 2 olhais de içamento por grua
- versão lacada

Equipamento adicional opcional:

- bombas com diferentes potências
- totalizador
- armário para proteção do equipamento na coluna de abastecimento com ou sem captura de dados do depósito
- construção para colocar por baixo para o


Dados técnicos

Tipo TUBICUS®	LB 1000	LB 1500	LB 2000	LB 3000	LB 2000	LB 3000	LB 3500	LB 5000
Volume litros aprox.	1000	1500	2000	3000	2000	3000	3500	5000
Diâmetro em mm aprox.	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1250	1250
Comprimento em mm aprox.	1460	2110	2750	4050	2110	2920	3150	4360
Altura* em mm aprox.	1400	1400	1400	1440	1700	1700	1700	1700
Tara** em kg. aprox.	370	395	490	615	550	655	750	910

* sem armário, ** sem equipamento

Reservado o direito a lapsos e alterações técnicas