

# **TUBICUS®**

## Двустенный складской резервуар по стандарту DIN 6624-2

Цилиндрические складские резервуары компании «MLB» с двустенным исполнением, лаковым покрытием с системой контроля утечек по жидкостному или вакуумному принципу и в соответствии с предписаниями / директивами Закона о регулировании водного режима, Положения о безопасности на производстве, Технических

правил эксплуатационной безопасности и Технических правил по обращению с опасными веществами для установки внутри помещения или под открытым небом для дизельного, жидкого котельного топлива, бензина и продуктов соответствующего перечня веществ по стандарту DIN 6601

**КОМПАКТНЫЙ**

**НАДЕЖНЫЙ**

**ПРОЧНЫЙ**



**Базовая комплектация резервуара:**

- магистраль заполнения с разъемом для топливозаправщика 2 – 21/2", перекрываемая
- магистраль всасывания и вентиляции
- датчик предельных значений
- оптический индикатор уровня заполнения
- индикатор утечек на основе жидкости или вакуума
- куполообразная крышка с встроенным поддоном
- 2 шт. проушины для подъема краном
- исполнение с лаковым покрытием

**Оptionальное дополнительное оборудование :**

- насосы с различной производительностью
- счетчик
- шкаф для защиты оборудования
- топливораздаточная колонка без и с учетом данных по заправленному топливу
- опорная конструкция для внутрицеховой транспортировки
- дополнительное оборудование по запросу


**Технические характеристики**

Тип резервуара TUBICUS®	LB 1000	LB 1500	LB 2000	LB 3000	LB 2000	LB 3000	LB 3500	LB 5000
Объем литров. ок.	1000	1500	2000	3000	2000	3000	3500	5000
Диаметр мм ок.	1000	1000	1000	1000	1250	1250	1250	1250
Длина мм ок.	1460	2110	2750	4050	2110	2920	3150	4360
Высота* мм ок.	1400	1400	1400	1440	1700	1700	1700	1700
Вес в порожнем состоянии** кг ок.	370	395	490	615	550	655	750	910

\*без шкафа, \*\*без оборудования

Право на технические ошибки и внесение изменений сохраняется